

MOTIVO METALLICO

Vopsea emulsionată cu finisaj metalic

Vopsea pe bază de apă, cu conținut de rășini acrilice specifice și pigmenți metalici, formulată special pentru a conferi un finisaj metalic impresionant pe fiecare suprafață. Poate fi aplicată pe pereți, stâlpi, plafoane, gips-carton, precum și pe lemn, plastic sau metal, după o pregătire adecvată. Este practic inodoră pe durata aplicării, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase, cum ar fi hidrocarburile aromatice, formaldehida liberă, metalele grele sau alchilfenoletoxiilații.

Avantaje:

- Finisaj metalic impresionant pentru stiluri excepționale și simple
- Pentru orice suprafață, chiar și pentru lemn, plastic și metal
- Produs gata colorat în 3 nuanțe, cu posibilitate de colorare în alte 30 de nuanțe



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Densitate

1,10 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
pentru culoarea albă

Luciu

> 25 unități @ 60° (ISO 2813)

ACOPERIRE



Un singur strat

10-12 m²/L



Două straturi

5-6 m²/L

FINISAJ

Mat

Satinat

Metalic



Finisaj metalic

DILUARE



Apă

- 0-5% pentru vopsire cu un trafalet sau pensulă
- 5-10% pentru vopsire cu pistol de vopsit

TIMP DE USCARE



Uscare la atingere

1-2 h

Reacoperire

6-8 h

CULORI

500 Pandora (argintiu),
520 Helios (auriu) și 530
Selene (cupru).



Nuanța 500 Pandora este utilizată și ca bază de colorare pentru crearea a 30 de nuanțe cromatologice recomandate, prin **sistemul de colorare Vitex**

AMBALAJ

Argintiu, Auriu, Bronz	700 mL	2,1 L
Bază Pandora	700 mL	2,1 L



APLICARE

DOMENIU DE APLICARE

Pentru decorarea pereților, coloanelor, a plafoanelor, a gips-cartonului, dar și a suprafețelor din lemn, plastic sau metal, după o pregătire adecvată a suprafeței.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, degresate și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.

Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty sau Visto.

Suprafețele vechi acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (amestec de var sau vopsea albă pentru plafoane) trebuie grunduite cu Acrylan Unco Eco sau Durovit.



Suprafețele noi realizate din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie grunduite mai întâi cu 100% Acrylic Primer sau Acrylan Unco Eco. Pentru o mai bună evidențiere a finisajului metalic, se recomandă aplicarea unui strat de vopsea emulsionată Vitex înainte de a aplica Vitex Metallico.



Suprafețele din lemn, PVC, aluminiu și oțel zincat trebuie să fie mai întâi grunduite cu Velatura Eco, fie cu grund pentru suprafețe lucioase Primer for Glossy Surfaces.

Suprafețele metalice trebuie acoperite cu un grund anti-rugină (Anti-Rust Primer sau Metal Primer).

ETAPE

1

Se amestecă bine înainte de utilizare și periodic în timpul aplicării. Diluați cu apă înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu pistolul de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 6-8 ore.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Așteptați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla

suprafețele nou vopsite cu Vitex Metallico. Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În caz de pete persistente, utilizați un detergent blând incolor sau apă și săpun.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în

scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane (Luciu >25 la 60°)”. Limita de conținut de COV este de **100 g/L**. Conținutul maxim de COV este de **29 g/L** (produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

DEPOZITARE



5°C-38°C

Păstrați recipientele închise la loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

